

Tiefkühlregal/Tiefkühlwanne Kombi

Außenmaße:

Breite: 2000 mm
Tiefe: 885 mm
Höhe: 1995 mm

Ausstellfläche: Wanne 0,8 m² / Aufsatz 0,9 m²

Temp.-Bereich:

bei 25 °C UT und 60 % RF: -18 bis -20 °C bei 25 °C UT und 60 %
RF: -18 bis -20 °C

Kältemittel: R 404 a

Füllmenge: Wanne 600, Aufsatz 1000 g

Anschlusswert: Wanne 746 W / 230 V Anschlusswert:
Aufsatz 1218 W / 230 V Anschlusswert:
Gesamt 1921 W / 230 V

Kälteleistung bei VT -30 °C: 564 W

Wärmeabgabe: 789,6 W Kälteleistung bei VT -30 °C:
856 W

Wärmeabgabe: 1198,4 W

Energieverbrauch: 36,1 kWh / 24h

steckerfertige Tiefkühlregal/Tiefkühlwannen-Kombi, Regalaufsatz mit Umluftkühlung, Wanne mit statischer Kühlung, Temperaturbereich L1/L2 für die Tiefkühlung von Speiseeis, Tiefkühlkost, Fleisch etc. innen verzinktes schlag- und stoßfest beschichtetes Stahlblech in weiß, lebensmittelechtaußen schlag- und stoßfest pulverbeschichtetes Stahlblech in weiß Tiefkühlaufsatz mit 3 Glas-Drehtürenhelle Beleuchtung unter der Abdeckhaube des Kühl-/ Tiefkühlaufsatzes und unter dem Kühl-/ Tiefkühlaufsatz zur Beleuchtung der Tiefkühlwannelektronische Steuerung, Digitalanzeige Abtauung elektrisch, automatische Tauwasser verdunstung doppelter Verdampfer

Hersteller: NordCap

Typ: ISABEL TK-TK 2000

Sonderzubehör:

manuelles Nachtrollo ISABEL 2000

eingebaute Nachtabdeckung ISABEL 2000

Warentrenner für ISABEL, plastifiziert, für untere Auslage

Warentrenner für ISABEL, plastifiziert, für Regalböden